



Beschrijving

FILL FOAM, 1K PU Schuim, lage expansie, hoog geconcentreerd, voor montage en isolatie.

Eigenschappen

- Uitstekend hechtvermogen.
- Zeer snelle doorharding.
- Hoge stabiliteit.
- Perfect en nauwkeurig doseerbaar.
- Hoge isolatie waarde, thermisch- en akoestisch.
- Zowel voor binnen als voor buiten gebruik



Toepassingen

- Montage en opspuiten van ramen en deuren, opvullen van holle ruimten, afdichten van alle openingen.
- Aanbrengen van een thermische en geluidsdempende laag.
- Optimaliseren van isolatie in koeltechniek.
- Afdichting bij kabeldoorvoer.
- Isolatielaag bij het leggen van dakpannen.

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus krachtig gedurende 20 sec. Schroef deze op de adapter van het pistool. Laat de bus gemonteerd zitten totdat deze leeg is. Schud regelmatig gedurende het gebruik. Bij het wisselen, het pistool reinigen met PU Cleaner (2 à 3 keer doorspuiten). Bij het monteren van een nieuwe bus, schuim altijd terug activeren en pas daarna pistool dicht doen.

Reiniging: PU Cleaner NBS

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: Polyurethaan

Verpakking: 500 ml

Aanbrengtemperatuur: +2°C tot +35°C

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot + 90°C

Huidvorming: 8 tot 12 min. (23°C en 55% R.V.)

Snijdbaar na: 25 à 35 min. (23°C en 55% R.V.)

Uitharding: 4 tot 24 u

Dichtheid: 20 à 25 kg/m³

Warmtegeleidingscoëff.: 0,0250 W/mK

Geluidsdemping: 61 db volgens ISO 717-1



Luchtdoorlatendheid: <0,1 m³

Bouwklasse: B3

Houdbaarheid: 12 maanden in originele niet geopende verpakking (droog bewaren tussen +5°C en +25°C)

BUS STEEDS RECHTOP VERVOEREN EN BEWAREN

Artnr: 430750



MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden uiteengezet in de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op dit product.

Ver. 31/10/13 ADE



MCS BELGIUM bvba / sarl
Aarschotsesteenweg 176 / a
B-3130 Begijnendijk, BELGIUM



Tel. (+32) 016 / 47 37 00
Fax (+32) 016 / 47 37 01



www.MCSBELGIUM.be
info@mcsbelgium.be
www.PROMANTE.com

Bonding Line