



Beschrijving

Sneldrogende hechtprimer van hoge kwaliteit om de hechting van X-TREME Sealer te garanderen op diverse structuur- en poederlakken en tevens ook op kunststoffen oppervlakken.

Eigenschappen

- Transparant
- Sneldrogend
- Biedt een uitstekende hechting op poeder- en structuurlak en kunststoffen
- Overspuitbaar na 10-15 min. met elk laksysteem

Gebruiksaanwijzing

- Spuitbus gedurende 2 minuten schudden.
- Oppervlak moet droog, zuiver en vetvrij zijn.
- Ontvetten met FOAM CLEANER.
- Aanbrengen op een afstand van 25-30 cm in maximum 2 fijne lagen. (Na gebruik de spuitbus omdraaien en de nozzle leeg spuiten.)
- X-TREME SEALER of CONSTRU-FIX aanbrengen na 5-10 minuten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur: Transparant

Verpakking: 200 & 500 ml aerosol

Dekking: 2 tot 3m²

Densiteit (20°C): 0,698 g/cm³

Overspuitbaar:

Min: 10 tot 15 min.

Max: tot 8u (stofvrij)

Houdbaarheid: 24 maanden
(bij +5°C tot +25°C)

Gebruikstemperatuur: +15°C tot +25°C

Machu-test: OK

Uitdeuktest: OK (ISO1520)

Plooitest: OK (ISO1519 – min. 6 mm)

Inpact test 2,5 nm: OK (ECCA T5-2,5NM)

VOC: 691,4 g/l (richtlijn 2004/42 EG)

Art. 16907 - 16908

MCS Belgium heeft alles gedaan om de informatie op deze info zo juist mogelijk weer te geven. Zij is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. In geen geval is MCS Belgium aansprakelijk van enigerlei gevolgschade. De verplichtingen van MCS Belgium worden uiteengezet in de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op dit product.

Ver. 18/01/13 ADE

