

BLACK 1200

GARAGEDEURAANDRIJVING

IN EEN OOGOPSLAG



Aandrijvingen voor grote en zware deuren

Geschikt voor ondergrondse parkeergarages, industriële sectionaaldeuren en speciale oplossingen

Eenvoudige en snelle 3-knops programmering

Te combineren met alle TORMATIC geleiderail

Functie „Automatisch sluiten” is instelbaar

Snelloopfunctie tot 24 cm/s

Optimale loop door versnellingsfunctie

High-Class Deur-Select functie

Verkeerslichten besturing A 800 III (optioneel)

DE SET


Aandrijving BLACK 1200
(1000 - 1200 N)

Deurbeslag voor kantel- en sectionaaldeuren

Geïntegreerde uitbreiding 8,2 k Ω / OSE

Adapter voor UKW-module

Ontvangermodule (insteekbaar)



Omschrijving

Artikelnummer

BLACK 1200

202400-01-1-50

KRACHT EN VERMOGEN

Trek- en drukkracht	1000 - 1200 N
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz
Bedrijfsstroom	2 A
Vermogen in bedrijf	450 W
Vermogen in stand-by	< 4 W
Loopsnelheid	15 - 24 cm/sec.
Inschakelduur	30 % ED
Verlichting	1,6 W LED LED
Verlichting bij aandrijfbeweging	60 sec. af-fabriek ingesteld
smartGarage	N.v.t.

DETAILS

Afmeting verpakking (H/B/D)	45,8 / 22,9 / 15,3 cm
Gewicht verpakking	8,7 kg
Veiligheidsvoorziening	Autom. krachtaanpassing
Looptijd begrenzing	Motor afschakeling na 60 sec.
Blokkering	Herkenning van stilstaande motor
Open schuifbeveiliging	Standaard
Overbrenging	Zelfremmende wormwiel overbrenging
Noodontkoppeling	Mogelijk
Bedrijfstemperatuur	- 20° C / + 60° C

FUNCTIENS

Afstandsbediening	Microprocessor-gestuurd Soft start / Soft stop Automatisch sluiten
Besturingsvolgorde	1e impuls = Aandrijving loopt 2e impuls = Aandrijving stopt 3e impuls = Aandrijving keert om
Besturing	433 MHz, Keeloq, AES codering
Verlichting d.m.v. 2de kanaal zender	Mogelijk
Speciale functies	Verlichtingstijd instelbaar van 60 sec. tot 4 min. of signaal-lamp, ofwel ventilatiestand, deur select
Uitschakel-automaat	Instelbare krachtbegrenzing (10-niveaus) voor beide richtingen
Eindpositie	Microprocessor-gestuurd met positiecontrole detectie
Beschermingsklasse	IP 20 (geschikt voor droge ruimtes)

